MONTERING OG BRUG AF JEPOTECH

ST 758
Traktorvideo™



JEPOTECH ApS, Sandbakkevej 44, 4390 Vipperød.
Tlf. 59 11 01 99, E-mail info@jepotech.dk - www.jepotech.dk

BETJENING

[MENU] og **[<]** og **[>]** tasterne, justerer:

Lysstyrke,(BRIGHTNESS); **Kontrast**(CONRAST); **Farve**(COLOR)

Format (ZOOM 16/9 ~4/3)

Rotér/Spejlvend (TCON)

Kamera vælges via tasten **[(V1/V2)]**.

Montering

Monitoren kan monteres ved hjælp af limfoden, der kan justeres i forskellige vinkler. Limfoden kan ikke holde på en rude der bliver solopvarmet.

Alternativt kan der tilkøbes en RAM arm med varenummer : 110815





TILSLUTNING

Tilsluttes spænding mellem 12 & 36V dc

Rød ledning til +
Sort ledning til -



Den grønne ledning kan f eks tilsluttes baklys hvis autoskift til kamera på V2 ønskes

Bemærk at så længe den grønne ledning er aktiv (+ 12/36) reagerer monitoren ikke på tasterne !!!!

ST758 kan fungere sammen med alle ST (Standard Video) kameraer fra Jepotech

SPECIFIKATIONER Farve monitor TFT LCD

- Skærmformat: 16:9
- Videosystem: PAL/NTSC Autoskift
- Opløsning: 1024(RGB) x 600
- Tilslutning 12-36V DC ~8W
- Videoindgange: 2 stk.
- Temperaturområde: -20° ~ 70° C
- Skærmstørrelse: 7” (17,8 cm diagonalt)
- Dimension 175 x 130 x 28 mm
- Vægt 350 g

SPECIFIKATIONER Kamera

- Billedsensor: Infrarød, farve CCD
- Videosystem: PAL
- Opløsning: 420 TV Linier
- Infrarødt lys: 18 LED
- Spændingsforsyning 12V - 100mA
- Brændvidde 3,6mm
- Linsevinkel 95°
- Temperaturområde: -20° ~ 70° C, RH95% MAX
- Vægt 315 g